

## 酸性硅酮密封胶

产品名称: 酸性硅酮密封胶

产品标准: GB/T 14683-2017

外观: 细腻、均匀膏状物 (半透明膏状物、黑色光亮膏状物、白色光亮膏状物)

### 性能及用途:

本品是单组份、醋酸性固化的硅酮密封胶。具有良好的柔韧性、防水性、耐高低温和耐久性,是建筑玻璃、门窗和橱窗等民用装配理想的密封材料。主要用于中高档玻璃装配,如玻璃、门窗、橱柜、展示架、鱼缸以及其他建筑材料如铝合金、瓷砖、塑料和木材等接口密封、粘接。

### 包装及贮运:

钢桶包装,净重190kg。属于非危险品,储存于温度在27°C以下的阴凉干燥处,有效期为9个月,建议在购买后6个月内使用。

### 技术指标:

项 目	指 标									
型 号	HS-3100	HS-3115	HS-3130	HS-3140	HS-3130B	HS-3115B	HS-3100B	HS-3130W	HS-3100W	HS-3115W
A垂直放置(mm) ≤	1	2	3	0	3	2	1	3	1	2
下垂度: B水平放置(mm) ≤	不变形	不变形	不变形	不变形	不变形	不变形	不变形	不变形	不变形	不变形
挤出性(ml/min) ≥	150	180	200	300	200	180	150	200	150	180
表干时间(h:温度25°C,相对湿度50%) ≤	1	1	1	0.3	1	1	1	1	1	1
拉伸模量(MPa): A 23°C	>0.4	≤0.4	≤0.4	>0.6	≤0.4	≤0.4	>0.4	≤0.4	>0.4	≤0.4
B -20°C	>0.6	≤0.6	≤0.6	>0.6	≤0.6	≤0.6	≤0.6	>0.6	≤0.6	≤0.6
定伸粘结性	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏	无破坏